



ZASTOSOWANIE

Shole Develop OCL przeznaczony jest do powlekania form stalowych, drewnianych, plastikowych i innych, używanych przy produkcji różnego typu elementów z betonu kruszywowego lub komórkowego w celu uniknięcia zjawiska przylegania betonu do formy.

Środek ma działanie barierowe oraz chemiczne, przez co pozwala osiągnąć estetyczną powierzchnię betonu. Nie pozostawia przebarwień oraz minimalizuje ilość pęcherzy powietrza. Utrzymuje formy w czystości.



DANE TECHNICZNE

Produkt można nanosić metodą natryskową, wałkiem, pędzlem i innymi.

Produkt nie łączy się z wodą.

Temperatura stosowania: od -20°C do +80°C.

Temperatura składowania: od -20°C do +80°C.

Wydajność od 15 m² do nawet 40 m² - w zależności od metody nanoszenia.

- Bezrozpuszczalnikowy, uniwersalny preparat antyadhezyjny
- Po naniesieniu jako ciągła powłoka chroni przed korozją
- Posiada doskonałe właściwości antyadhezyjne
- Chroni i pielęgnuje szalunki stalowe
- Zapobiega pęcznieniu, wypaczaniu oraz wysychaniu szalunków drewnianych
- Oszczędne zużycie
- Łatwy w aplikacji metodą natrysku
- Gotowy do użycia



ŚRODOWISKO

Nie posiada w swoim składzie rozpuszczalników, wosków oraz silikonów.

